


1. PŁYTA ŻELBETOWA, BETON C20/25 ZBROJONA GÓRĄ I DOŁEM SIATKĄ Z PRĘTÓW ŻEBROWANYCH $\varnothing 8$ CO 15 cm. GRUBOŚĆ 20–25cm (między zbrojeniem ułożyć rury grzewcze ogrzewania posadzki)
2. FOLIA PE 0,22mm
3. STYROPIAN GRUBOŚĆ 5cm., OPÓR CIEPLNY MIN.1.40 [$\text{m}^2\text{K}/\text{W}$] WSPÓŁ. PRZEWODNIOSĆ CIEPLNA 0,035 [W/mK] (np. AQUA EPS P 200)
4. FOLIA PE 0,22mm
5. BETON PODKŁADOWY, C8/10 GRUBOŚĆ min. 10–15 cm.
6. PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA ID ≥ 0.40 GRUBOŚĆ 15cm.
7. GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGĘSZCZONY POWIERZCHNIOWO ID ≥ 0.40 NA GŁĘBOKOŚCI 30cm.

1. PŁYTA ŻELBETOWA, BETON C20/25 ZBROJONA GÓRĄ I DOŁEM SIATKĄ Z PRĘTÓW ŻEBROWANYCH $\varnothing 8$ CO 15 cm. GRUBOŚĆ 25cm
2. BETON PODKŁADOWY, C8/10 GRUBOŚĆ min. 10–15 cm.
3. PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA ID ≥ 0.40 GRUBOŚĆ 15cm.
4. GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGĘSZCZONY POWIERZCHNIOWO ID ≥ 0.40 NA GŁĘBOKOŚCI 30cm.

Instalacja ogrzewania podłogowego $\varnothing 20$ mm

 <div>Usługi Projektowe Adam Mądrzak 58-100 Świdnica, Bolescin 49d</div>		NIP 884-101-18-39 REGON 880242640 kom. 502 509 850 e-mail: adam1703@gmail.com	
OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - MYJNIA SAMOCHODOWA samoobsługowa, 4- stanowiskowa			
ADRES: Świdnica ul. K. Odnowiciela , dz nr 18/3, j.ewid. Świdnica Miasto, Obr 0002 Zawiszów			
INWESTOR: WIOLETTA PODLASEK - ŁABIŃSKA			
ADRES: LEGNICA , ul. Kaczawska 5			
Architekt: nr upr.: Adam Mądrzak UAN.V-7342/3/135/94		Sprawdz: Andrzej Grzybowski nr upr.: UAN.VI-f/3/50/90	
Konstrukcja: nr upr.: mgr inż. Dariusz Samacki UAN.VI-f/3/91/86		Sprawdz: mgr inż. Patryk Stefański nr upr.: 192/DOŚ/13	
projekt. IS: mgr inż. Barbara Mądrzak UAN. VI-f/3/145/89 UAN. VI-f/3/100/90		Sprawdz: mgr inż. Jacek Krawczyński nr upr.: DOŚ/0419/PWBS/17	
projekt. IE: mgr inż. R. Biedka upr UAN. V-7342/3/9/93		Sprawdz: mgr inż. Paweł Litke nr upr.: DOŚ/0477/PBE/19	
nazwa pliku: myjnia-zawiszów		data: 2023-08-31	skala: 1 : 100
RZUPROJEKT TECHNICZNY RZUT PRZYZIEMIA - co			Rys. nr 2/IS